

CABLE GUY

Sortimentslista



 Nexans

CABLE GUY

För en enklare vardag

Kabel på bobin i kartong. Enkelt, smart och byggt för verkligheten.

Cable Guy gör kabelhanteringen smidigare från första metern till den sista. Kabeln ligger upprullad på en roterande bobin inuti en tålig box, vilket gör den enkel att transportera, dra ut och hålla ordning på under hela installationen.

Behöver du inte hela längden? Rulla tillbaka resten. Vill du veta hur mycket kabel som finns kvar? Metermärkningen visar det direkt. När jobbet är klart och boxen är tom återvinns den enkelt som vanligt kartongavfall.

Mindre trassel. Mer installation. Precis som det ska vara.

EXQ EASY™

EXQ Easy är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
04 457 07	EXQ EASY 3G1,5 300/500V	Vit	75 m
04 457 17	EXQ EASY 4G1,5 300/500V	Vit	60 m
04 457 27	EXQ EASY 5G1,5 300/500V	Vit	50 m
04 457 37	EXQ EASY 3G2,5 300/500V	Vit	60 m
04 457 57	EXQ EASY 5G2,5 300/500V	Vit	50 m

EQLQ EASY®

EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminium-bandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
04 615 07	EQLQ EASY 3G1,5 450/750V	Vit	60 m
04 615 47	EQLQ EASY 5G1,5 450/750V	Vit	50 m

FQQ EASY™ LED

FQQ Easy LED är en halogenfri, HFFR-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda fåtrådiga ledare av koppar. Speciellt framtagen för downlights.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
04 353 52	FQQ EASY LED 2X1,5 500V	Vit	100 m

RQQ EASY™ LED

RQQ Easy LED 48 V är en halogenfri installationskabel för LED-belysning med tunable white.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
48 850 07	RQQ EASY LED 3X0,5 48V	Vit	150 m

EQRQ

EQRQ är en HFFR-isolerad, aluminiumbandad och HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
04 430 02	EQRQ 3G1,5 300/500V	Vit	100 m
04 430 17	EQRQ 4G1,5 300/500V	Vit	75 m
04 430 27	EQRQ 5G1,5 300/500V	Vit	50 m

FQQ EASY™

FQQ Easy är en halogenfri installationskabel med fåtrådiga ledare av koppar.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
04 554 27	FQQ EASY 3G1,5 500V	Svart	75 m
04 554 31	FQQ EASY 5G1,5 500V	Svart	50 m

FQ EASY™ TVINNAD

H07Z1-R (FQ Easy) är en halogenfri, HFFR-isolerad installationsledning av extremt lågfriktionsmaterial med en rund fåtrådig ledare av koppar.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
04 401 57	FQ EASY TVINNAD 3G1,5 750V	Se nedan	100 m
04 401 77	FQ EASY TVINNAD 4G1,5 750V	Se nedan	100 m
04 401 87	FQ EASY TVINNAD 5G1,5 750V	Se nedan	75 m
Färgschema			
3-ledare	Gul/grön - Blå - Brun		
4-ledare	Gul/grön - Blå - Brun - Svart		
5-ledare	Gul/grön - Blå - Brun - Svart - Grå		

RQ

H07Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av koppar.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
03 450 97	RQ 4 450/750V	Blå	200 m
03 451 07	RQ 4 450/750V	Brun	200 m
03 451 17	RQ 4 450/750V	Grå	200 m
03 451 27	RQ 4 450/750V	Gul/grön	200 m
03 451 77	RQ 4 450/750V	Svart	200 m
03 451 97	RQ 6 450/750V	Blå	200 m
03 452 07	RQ 6 450/750V	Brun	200 m
03 452 17	RQ 6 450/750V	Grå	200 m
03 452 27	RQ 6 450/750V	Gul/grön	200 m
03 452 77	RQ 6 450/750V	Svart	200 m
03 452 97	RQ 10 450/750V	Blå	150 m
03 453 07	RQ 10 450/750V	Brun	150 m
03 453 17	RQ 10 450/750V	Grå	150 m
03 453 27	RQ 10 450/750V	Gul/grön	150 m
03 453 67	RQ 10 450/750V	Svart	150 m
03 453 87	RQ 16 450/750V	Blå	100 m
03 453 97	RQ 16 450/750V	Brun	100 m
03 454 07	RQ 16 450/750V	Grå	100 m
03 454 17	RQ 16 450/750V	Gul/grön	100 m
03 454 37	RQ 16 450/750V	Svart	100 m

H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K är en halogenfri kabel som används i fasta installationer för solcellspaneler på hustak eller i solcellsfält. Den kan även användas för att ansluta växelriktare/inverters. Avsedd för fast installation utomhus och inomhus.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
05 213 17	H1Z2Z2-K 4 1,5kV DC	Vit	200 m
05 213 27	H1Z2Z2-K 4 1,5kV DC	Svart	200 m
05 213 37	H1Z2Z2-K 4 1,5kV DC	Röd	200 m
05 213 47	H1Z2Z2-K 6 1,5kV DC	Vit	150 m
05 213 57	H1Z2Z2-K 6 1,5kV DC	Svart	150 m
05 213 67	H1Z2Z2-K 6 1,5kV DC	Röd	150 m
05 213 72	H1Z2Z2-K 10 1,5kV DC	Vit	100 m
05 213 82	H1Z2Z2-K 10 1,5kV DC	Svart	100 m
0521392	H1Z2Z2-K 10 1,5kV DC	Röd	100 m

RQUB

Mångtrådig, HFFR-isolerad kabel utan mantel. Lämplig som anslutningskabel för exempelvis högtalare eller LED-belysning. Märkspänning max 100 V, drifttemperatur max 70 °C

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
48 923 43	RQUB 2X0,75	Röd/svart	400 m
48 923 54	RQUB 2X1,5	Röd/svart	250 m

EQQXB EASY™

Halogenfri, flamskyddad telekabel. Förläggs inomhus i fast förläggning och i rör. EQQXB EASY används för privata kommunikationsnät i fastigheter.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
48 027 77	EQQXB EASY 1X4X0,5	Vit	300 m
48 027 87	EQQXB EASY 2X2X0,5	Vit	250 m

FLQQBR

Kombinerad spänningsmatnings- och signalkabel för användning i passersystem. Manteln är av halogenfri, flamskyddad plastkompound. Förläggs inomhus i fast förläggning.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
48 954 57	FLQQBR 2X1+1X2X0,22	Vit	100 m
48 954 67	FLQQBR 2X1+2X2X0,22	Vit	100 m

FLAQQBR

Kombinerad spänningsmatnings- och signalkabel för användning i passersystem. Kabelns par är skärmat. Manteln är av halogenfri, flamskyddad plastkompound. Förläggs inomhus i fast förläggning.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
48 954 37	FLAQQBR 2X1+1X2X0,22	Vit	100 m
48 954 47	FLAQQBR 2X1+2X2X0,22	Vit	100 m

FLQQBR COMBICAT5

Kombinerad spänningsmatnings- och nätverkskabel för användning i passersystem. Manteln är av halogenfri, flamskyddad plastkompound. Förläggs inomhus i fast förläggning.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
48 952 07	FLQQBR COMBICAT5 2X1+2X2X0,6	Vit	100 m

U/UTP KAT6 SLIM Dca

Oskärmad kategori 6 slim datakabel, 4 par i centrumkors. Brandklass Dcas2d2a1 med HFFR-mantel. Uppfyller kraven EIA/TIA-568, ISO/IEC 11801 Klass E, IEC 61156-5, EN 50173-1 och EN 50288-6-1.

E-nummer	Kabel	Färg	Längd
49 022 27	U/UTP KAT6 SLIM Dca	Vit	150 m

