

# SJÖKABEL

ANSLUTER OCH FÖRENAR SKÄRGÅRDEN MED FASTLANDET.

Vi erbjuder specialistkunskaper och medverkar vid utbildning i förläggning och skarvning av sjökabel för Elnät och Fiber.

Vi besöker er gärna och berättar mer!

- Mats Klarén
- Johannes Josefsson
- Lars Wallin
- Roger Svedberg



### AXCLTV TT och AXCLTV-O TT - Ståltrådsarmerade kablar för sjöförläggning.

- Avsedda för fast förläggning utomhus i vatten och mark.
- Noggrann planering av utdragning och skarvning är skillnaden mellan succé och fiasko.

### AXCLTV-O TT har tre rör avsedda för framtida indragning av optokabel.

- Max inblåsningenslängd 1000 - 1300m

## ARTIKELDATA

### AXCLTV TT 12 kV

Nexans-nr	Ledare,area	Färg	Vikt kg/km	Ytterdiam. mm	Böjningsradie min, mm
21081098	25	Svart	3200	49,0	490
21081198	50	Svart	3700	52,0	520
21081298	95	Svart	4700	60,0	600
21081398	150	Svart	6000	68,0	680
21081498	240	Svart	9000	80,0	800



### AXCLTV TT 24 kV

Nexans-nr	Ledare,area	Färg	Vikt kg/km	Ytterdiam. mm	Böjningsradie min, mm
21081598	25	Svart	4000	57,0	570
21081698	50	Svart	5000	65,0	650
21081798	95	Svart	6200	75,0	750
21081998	240	Svart	9700	87,0	870

### AXCLTV-O TT 12 kV

Nexans-nr	Ledare,area	Färg	Vikt kg/km	Ytterdiam. mm	Böjningsradie min, mm
21054798	50	Svart	3900	56,0	560
21054398	95	Svart	4900	61,6	616
21000198	150	Svart	5900	69,0	690
21000098	240	Svart	8500	76,6	766



### AXCLTV-O T 24 kV

Nexans-nr	Ledare,area	Färg	Vikt kg/km	Ytterdiam. mm	Böjningsradie min, mm
21021598	25	Svart	4000	60,0	600
21058198	50	Svart	5100	66,0	660
21057598	95	Svart	6200	75,0	750
21058698	150	Svart	8200	79,0	790
21018598	240	Svart	10200	92,0	920

### UT 30 - Optimerad för installation med blåsteknik i AXCLTV-O TT:s rör.

- En fiberoptisk "unitube" kabel för utomhusförläggning i kanalisering.

### GRHALJL

- Ståltrådsarmerad "loosetube" kabel för förläggning i sötvatten och skärgårdsmiljö.

### GAHSALJL

- Fiberoptisk ribbonkabel för direktförläggning i sjöar och vattendrag.

## ARTIKELDATA

### UT30 MIKROKABEL

E-nummer	Färg	Antal fiber	Fibertyp	Ytterdiameter mm	Vikt kg/km
49 663 10	Svart	2	G657A1	3,9	12
49 663 20	Svart	4	G657A1	3,9	12
49 700 00	Svart	8	G652D	3,9	12
49 700 10	Svart	12	G652D	3,9	12



### GRHALJL

E-nummer	Färg	Antal fiber	Fibertyp	Ytterdiameter mm	Vikt kg/km
49 696 10	Svart	12	G652D	24,9	1300
49 696 20	Svart	24	G652D	24,9	1300
49 696 30	Svart	48	G652D	24,9	1300
49 696 40	Svart	96	G652D	25,7	1410



### GAHSALJL

E-nummer	Färg	Antal fiber	Fibertyp	Ytterdiameter mm	Vikt kg/km
49 695 10	Svart	12	G652D	25,6	13,8
49 695 20	Svart	24	G652D	25,6	13,8
49 695 30	Svart	48	G652D	25,6	13,8
49 695 40	Svart	96	G652D	26,4	14,5
49 695 50	Svart	192	G652D	29,6	16,5

